

DURAFLEX.

LIGNE DE POLYURÉA À PRISE RAPIDE

SOLUTION VERSATILE.
PROTECTION OPTIMALE.



Avec ses propriétés écologiques, **SANS COV** et ses performances supérieures, Duraflex est **L'OPTION DE CHOIX.**



EFFICACITÉ SUPÉRIEURE

- Excellente adhérence
- Préparation minimale nécessaire
- Durcissement rapide pour un retour optimal aux activités



BARRIÈRE ROBUSTE

- Performances d'étanchéité de haut niveau
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Atteint toutes les zones pour un résultat homogène



PERFORMANCES DURABLES

- Haute résistance chimique aux acides et aux bases
- Solutions industrielles de longue durée
- Fiabilité accrue dans le temps



POLYVALENCE D'APPLICATION

- Application optimale et lisse sur une variété de substrats
- Applicable dans une étendue de conditions météo



Développé et fabriqué à Shawinigan QC.
Représentation locale partout au Canada.

GENYK
POLYURETHANE

APPLICATIONS POSSIBLES

	F46	F48	D70
Revêtement de réservoir			
Revêtement résistant aux produits chimiques			
Étanchéité du béton et de l'acier			
Confinement secondaire sur géotextile			NON APPLICABLE
Toiture			NON APPLICABLE
Imperméabilisant sur mousse pulvérisée			
Boîte de camion			
Station d'épuration – résistance chimique			
Plancher de béton avec trafic soutenu			
Industries alimentaire et agricole			
Industries maritime et nautique			
Industrie minière			
Parc à thèmes – couche dure (sur EPS)			
Retardateur de flammes	NON APPLICABLE		

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS	F46	F48	D70
Dureté	46D	48D	70D
Tension (PSI)	3000	3250	4700
Élongation (%)	550	530	20
Déchirure (PLI)	405	395	455
Abrasion (CS-17) (mg)	8,3	6,9	42,1
ISO (A)	Flexible	Flexible	Rigide

SUBSTRATS PRIVILÉGIÉS

- Béton
- Acier
- Mousse de polyuréthane pulvérisée
- Polystyrène expansé

COULEURS

Une variété de couleurs sont disponibles sur demande.



1 844 404-3695

1701, 3^e avenue, Shawinigan QC G9T 2W6
www.genyk.com • info@genyk.com